

 GMT TIMBER COMERCIALIZADORA	Area Proveedores	Fecha Febrero 2024	Código 000001
	Título Ficha Tecnica MARCOS SIMPLES	Versión: 01 - 2024	Página : 1 de 1
Características		<u>MARCOS</u>	
<u>DESCRIPCIÓN GENERAL</u>		• Madera proveniente de Pino Radiata de bosques manejados y con trazabilidad. Donde se obtiene el producto solicitado por el cliente para su desarrollo comercial, ya sea un producto requerido nacionalmente o de exportación. • Donde se obtendrán madera seca cepillada, donde se procederá a su corte en largo y ancho requerido para la fabricación de Marcos simples ya sea solido o finger, con un ¼ de rodón o similar, ya sea solido o finger, según el requerimiento final.	
PROCESO DE PRODUCCIÓN		• Madera obtenida de Pino Radiata, se extrae de bosques manejados y con trazabilidad ya sea de la Octava, Novena o Décima región, donde se procede a su explotación y después a su dimensiones en un aserradero local, donde se obtiene madera verde y dimensionada. • En el proceso de secado de la madera verde, debe llegar a un contenido de humedad entre los rangos de 8% a 12% de Contenido de Humedad. • Una vez obtenido el secado del producto como tabla en sí, se procede al cepillado, llegando a un espesor de 20mm (30mm) x un ancho de 70/95/115/ u otros, según requerimiento final del cliente. • Se obtendrá de cortes de la madera cepillada y seca dos piernas de un largo de 2,15 o similar, más un travesaño de 1 mtr o más. • Además, se obtendrá un ¼ de rodón solido o similar (puede ser una tabla de 20mmx25 mm o similar) de la misma madera que se asemeja un guardapolvo o cubierta de uniones o tope del marco, según el requerimiento final del cliente. • Estos dos largueros de 2,15 mtrs o similar, más el travesaño de 1 mtr o similar, sumado a dos ¼ de rodón de 2,15 mtrs o similar, más un Travesaño de 1 mtr o similar, serán unidos como un set de marcos simples con moldura de ¼ rodón o similar, donde se pondrán en paquetes de 240 set de marcos por paquete o según la escuadría a producir o requerimiento del cliente.	

	Area Proveedores	Fecha Febrero 2024	Código 000001
	Título Ficha Tecnica MARCOS SIMPLES	Versión: 01 - 2024	Página : 2 de 1

Características		<u>MARCOS</u>				
ATRIBUTOS		• Se aceptan nudos firmes y vivos que no afecten la resistencia de la pieza. • Se aceptan reparaciones de grietas, nudos agrietados, bolsas de resina abiertas u otro defecto reparable. • No se aceptan mal cepillado o pérdida de material. • No se acepta canto muerto. • No se acepta mal cepillado o calamina ni mordeduras de maquina.				
ALMACENAMIENTO		• Los paquetes de marcos simples deben almacenarse en forma horizontal y elevados del piso, usando soportes de igual altura. • Almacenar bajo techo en lugares frescos, secos y que no estén expuestos al sol. • Al mover los paquetes de marcos simples sobre otro, evitar arrastrarlo, para no generar ralladuras. • Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los marcos simples u otros.				
TOLERANCIAS DIMENSIONALES		Espesor (mm)		± 0.2mm		
		Largo (mm/m)		± 2mm		
		Ancho (mm/m)		± 0.3mm		
		Diagonales				
DENSIDAD (kg/m3)			70	95	115	U otro
		Promedio	450	450	450	
		Desviación	± 5%			

	Area Proveedores	Fecha Febrero 2024	Código 000001
	Título Ficha Tecnica MARCOS SIMPLES	Versión: 01 - 2024	Página : 3 de 1

Características	MARCOS
ADJUNTO FOTOS DE LOS MARCOS SIMPLES Y SU ¼ DE RODON O SIMILAR.	