

	Área Proveedores	Fecha Marzo 2024	Código 000001
	Título Ficha Técnica Paneles Alistonados	Versión: 01 - 2024	Página : 1 de 1

TABLEROS ALISTONADOS DE MADERA FINGER JOINT GMT TIMBER

ESPECIFICACIONES
PRODUCTO PANEL FINGER MUEBLERIA

DESCRIPCION :
PANELES FINGER JOINT CLEAR PARA USO DE CUBIERTAS, VELADORES Y RESPALDOS, PINO RADIATA
TABLERO DE CORTE MIXTO RADIAL Y TANGENCIAL, TIPO UNION CANTO
ESPESORES 18 - 30 mm X ancho x 2440 mm (ancho maximo 1220 mm)

VARIABLES CRITICAS DE CONTROL

ITEM 1	APARIENCIA	CARA	TRASCARA
	Ojo Pájaro	NO	LEVES, SIN PERDIDA MATERIAL
	Grietas	LEVES Y REPARADAS	LEVES Y REPARADAS
	Partidura	NO	NO
	Desastillamiento	NO	NO
	Bolsillo de resina	SI, Leve cerrado	SI, Leve cerrado
	Golpes, Hendiduras	NO	LEVE, MAXIMO 1mm
	Acumulación de resina	NO	NO
	Nudos	NO	NO
	Nudos en los cantos	NO	NO
	Mancha Café	NO	SI, Leve
	Diferencia de tonalidad	NO	SI, Leve
	Acicula	NO	SI
	Falta Material en Cantos	NO	NO
	Peca	SI, BLANCA	SI, BLANCAS Y CAFÉ LEVE
	Mancha Azul	NO	LEVE, MAXIMO 5% DEL AREA
	Fibra Levantada	NO	LEVE, MAXIMO 5% DEL AREA
	Medula	NO	NO
	Hoyos	NO	LEVE, MAXIMO 1 DE 5 mm diametro
	Canto muerto	NO	NO

ITEM 2	MAQUINADO	CARA	TRASCARA
	Quemaduras	NO	
	Calamina	NO	
	Mordedura	NO	
	Marcas Mecanizado	NO	Leve, sin alterar espesor
	Unión abierta finger	NO	
	Pin hole finger	NO	
	Delaminación	NO	
	Adhesivo	PVA D4	PVA D4
	Contenido Humedad	6% a 14 %	6% a 14 %
	Terminación Lija	GRID 120 Y/O 150	GRID 120 Y/O 150
	Encorvadura	NO	
	Arqueadura	Maximo 3 mm	Maximo 3 mm
	Diagonales	+/- 1,5 mm	+/- 1,5 mm
	Tolerancia Espesor	+/- 0,5 mm	
	Tolerancia Ancho	+/- 1 mm	
	Tolerancia Largo	+/- 2 mm	

ITEM 3 EMPAQUE

espesor 18 mm
espesor 30 mm

MONTADO SOBRE TACOS

CUBIERTA DE CARTON EN LA BASE Y ARRIBA, FILM STRECH 3 VUELTAS, ZUNCHO PLASTICO, 3 TACOS
AL EMPACAR, LA CARA DEL PANEL DEBE IR HACIA ARRIBA

TOTAL PIEZAS : ANCHO X ALTO	ETIQUETAS POR PIEZAS
60 : 60 X 1	NO
33 : 33 X 1	NO



ESPECIFICACIONES PRODUCTO PANEL FINGER NUDO

DESCRIPCION :
Panel finger nudoso encolado de canto utilizado multipropósito
Espesores 18 - 30 - 40 mm x ancho x 2440mm (ancho máximo 1220 mm)
Lijado grano 120
Escuadrado

VARIABLES CRITICAS DE CONTROL

ITEM 1	APARIENCIA	CARA A	CARA B (Trasero)
1.1	Nudos Vivos	SI	SI
1.2	Nudo muerto	SI, FIRME Y SIN PERDIDA DE MATERIAL	SI, FIRME Y SIN PERDIDA DE MATERIAL
1.3	Ojo Pájaro	SI	SI
1.4	Grútas	SI, LEVES Y RETAPADAS	SI, LEVES Y RETAPADAS
1.5	Partidura	NO	NO
1.6	Mel cepillado	NO	SI
1.7	Bolsa Resina Cerrada	SI	SI
1.8	Bolsa Resina Abierta	SI, LEVES Y RETAPADAS	SI
1.9	Hilo de resina	SI	SI
2	Acumulación Resina	SI	SI
2.1	Bombra nudo	SI	SI
2.2	Fibra Encontrada	SI, NO SENSIBLE AL TACTO	SI
2.3	Mancha Azul	SI, LEVES (PLOMIZA)	SI
2.4	Mancha Café	SI	SI
2.5	Aceboladura	NO	NO
2.6	Fibra Levantada	SI	SI
2.7	Alabeos	NO	NO
2.8	Rastro Acicula-Peca Punto	SI	SI
2.9	Medusa	SI, SOLO FIRME	SI
3	Hoyos	SI, REPARADOS, DE HASTA 10 X 10 mm	SI
3.1	Peca	SI	SI
3.2	Canto muerto	NO	NO

ITEM 2 CANTOS
LOS CANTOS DEBEN SER LIMPIOS, SIN DEFECTOS.

ITEM 3	MAQUINADO	CARA A	CARA B (Trasero)
2.1	Quemaduras	NO	NO
2.2	Calamina	NO	NO
2.3	Mordedura	NO	NO
2.4	Marcas Mecanizado	NO	NO
2.5	Desgarro	NO	SI, LEVES
2.6	Delaminación	NO	NO
2.7	Pinhole / union abierta finger	SI, LEVE, RETAPADO	SI
2.8	Espeor		+/- 0.5 mm
2.9	Ancho		+/- 1 mm
3.0	Largo		+/- 2 mm

ITEM 4 EMPAQUE

	TOTAL PIEZAS : ANCHO X ALTO	ETIQUETAS POR PIEZAS
espeor 18 mm	60 : 60 X 1	NO
espeor 30 mm	33 : 33 X 1	NO
espeor 40 mm	26 : 26 X 1	NO

CUBIERTA DE CARTON EN LA BASE Y ARRIBA, FILM STRECH 3 VUELTAS, ZUNCHO PLASTICO, 3 TACOS
AL EMPACAR, LA CARA DEL PANEL DEBE IR HACIA ARRIBA

